

2в1 КРАСКА
+ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ.

ЖИДКАЯ РЕЗИНА

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ПОВЕРХНОСТЕЙ



 ЭКОЛОГИЧНАЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1ч	☒ СВЕРХЭЛАСТИЧНАЯ НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ, ПРЕВОСХОДНО УКРЫВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ	☒ БЕЗ ГРУНТОВКИ ОСЫННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ЛЮБЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	☒ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА	☒ 1кг ЗАКРАСИТ 6м²
	☒ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ОТ -55 °C ДО +105 °C, ОСАДКИ И ВЫСОКУЮ ВЛАЖНОСТЬ	☒ СНАРУЖИ И ВНУТРИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



БЫСТРОСОХНУЩЕЕ

отличное сцепление с любыми строительными материалами и поверхностями



СВЕРХЭЛАСТИЧНОЕ

не растрескивается, превосходно укрывает поверхность, обеспечивает ровное и долговечное покрытие



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

защищает от появления плесени и грибка



АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ

выдерживает температурные режимы от -50 °C до +100 °C, осадки и высокую влажность



ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

сохраняет свои свойства и внешний вид на протяжении длительного времени



ВЛАГОСТОЙКОЕ

не боится прямого контакта с водой и повышенной влажности





ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Образует эластичную гидроизолирующую гладкую пленку. Имеет высокую укрывистость, хорошую адгезию к поверхностям. Скрывает микротрещины на окрашиваемых поверхностях. Антибактериальные свойства, защищает от появления плесени и грибка. Повышенная атмосферостойкость. Выдерживает атмосферные осадки и высокую влажность. Выдерживает температурные режимы от -50 °С до +100 °С.

Межслойная сушка.....	1 ч
Полное высыхание.....	24 ч
Температура нанесения.....	от +10°С до +35°С
Расход.....	150-200 г/м ²
Степень растяжения.....	350-400%
Фасовка	1 кг, 2.5 кг

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI



 ЭКОЛОГИЧНАЯ Без вредных веществ Высыхание 1ч	 СВЕРХЭЛАСТИЧНАЯ НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ, ПРЕВОСХОДНО УКРЫВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ	 БЕЗ ГРУНТОВКИ ОСНОВНОЕ СООБЩЕНИЕ С ЛЮБЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПОВЕРХНОСТИ
 АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ Защищает от появления плесени и грибка	 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ Выдерживает температурные режимы от -50 °С до +100 °С, осадки и высокую влажность	 1кг ЗАКРАСИТ 6м ²



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI

Предназначена для влагозащитной окраски фасадов зданий, заборов, бордюров и кровельных материалов. Применяется в строительстве как гидроизоляционное покрытие при обустройстве фундаментов, полов, оснований бассейнов, душевых кабин и ванных комнат. Подходит для сложных участков: вертикальных поверхностей, зон примыканий и проходов труб. Применяется для покрытия дефектных поверхностей с микротрещинами в качестве толстослойной гидроизоляции (толщина слоя более 0,5 мм), обеспечивающей надёжное заполнение микротрещин и стыков. Также используется как защитное покрытие для профилактики и ремонта коррозии металлов, включая кузова автомобилей и водный транспорт.

Идеально подходит для гидроизоляции под плитку, обеспечивая надёжную защиту от влаги перед укладкой облицовочных материалов.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Белый

Голубой

Зелёный

Красно-
коричневый

Серый

Чёрный

Арабика

Графит

Слоновая кость



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности, непрочные слои краски удалить скребком. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 5 %). Краску наносить кистью или валиком на подготовленную сухую поверхность при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +5 С°.



СОВЕТ МАСТЕРА

Сильно пылящие поверхности рекомендуется грунтовать жидкой резиной, разбавленной водой до 10%. Для надёжной гидроизоляции наносить не менее 2 слоёв с перекрёстным направлением.

Не наносить на влажные поверхности. При работе по металлу предварительно удалить ржавчину и обезжирить основание. В течение 48 часов после нанесения избегать эксплуатационных нагрузок.



КОНТАКТЫ



TG канал



Группа VK



Яндекс-дзен

ABC Farben
8 (473) 300-37-36
Россия, 394036 г. Воронеж;
пр-т Революции, д. 1/1
e-mail: info@abcfarben.ru
www.abcfarben.ru

