

Эмаль акриловая для радиаторов отопления



МАТОВАЯ

Виды поверхностей

для металлических поверхностей

Правила и условия нанесения

Перед применением эмаль тщательно перемешать.

Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавить эмаль водой, не более 5 % к объему эмали. Применять при температуре выше +5 °С и относительной влажности не выше 65 %. Температура окрашиваемого металла должна быть не более +40 °С

Характеристики

Основа: акриловая

Блеск: матовый

Тип работ: внутренние

Тип растворителя: вода

Количество слоев: 2

Расход на 1 слой 100- 130 г/м²

Время высыхания при температуре (20±2) °С и нормальной влажности: 2 часа.



**ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ МАТОВАЯ**



Результат (после высыхания)

образует гладкое матовое покрытие.

Инструмент

кисть, валик, краскораспылитель

Все фасовки

0,5, 1кг, 2,5кг

Сопутствующие продукты

нет

WWW.ABCFARBEN.RU

8 800 500 70 80



**ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ МАТОВАЯ**

