



ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИТОЧНЫХ КЛЕЕВ ТМ «ВОЛМА» ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПЛИТКИ



			ГРАНДКЛЕЙ	ЭКСТРАКЛЕЙ	УЛЬТРАКЛЕЙ	МУЛЬТИКЛЕЙ БЕЛЫЙ	МУЛЬТИКЛЕЙ	КЕРАМИК +	ИНТЕРЬЕР
ВИД ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ			КЛАСС - ГОСТ С2 ТЕ S1	КЛАСС - ГОСТ С2 ТЕ	КЛАСС - ГОСТ С1 Т	КЛАСС - ГОСТ С1 Т	КЛАСС - ГОСТ С1 Т	КЛАСС - ГОСТ С1 Т	КЛАСС - ГОСТ С0
			НЕ МЕНЕЕ 1,7 МПа	1,5-1,8 МПа	НЕ МЕНЕЕ 1 МПа	НЕ МЕНЕЕ 1,2 МПа	НЕ МЕНЕЕ 1,25 МПа	0,6-0,8 МПа	НЕ МЕНЕЕ 0,5 МПа
КЕРАМОГРАНИТ	СТЕНЫ	ВНУТРИ	до 2400x2400 мм	1200x600 мм	1200x600 мм	1200x600 мм	1200x600 мм	600x600 мм	не рекомендуется
		СНАРУЖИ	до 2400x2400 мм	1200x600 мм	600x600 мм	600x600 мм	600x600 мм	400x400 мм	не рекомендуется
	ПОЛЫ	ВНУТРИ	до 2400x2400 мм	1600x800 мм	1200x600 мм	1200x600 мм	1200x600 мм	600x600 мм	не рекомендуется
		СНАРУЖИ	до 2400x2400 мм	600x600 мм	450x450 мм	450x450 мм	450x450 мм	330x330 мм	не рекомендуется
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА	СТЕНЫ	ВНУТРИ	400x800 мм	400x800 мм	400x800 мм	400x800 мм	400x800 мм	400x800 мм	300x600 мм
	ПОЛЫ	ВНУТРИ	400x800 мм	400x800 мм	450x450 мм	450x450 мм	450x450 мм	400x400 мм	300x300 мм
КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА	СТЕНЫ	ВНУТРИ	345x345 мм	345x345 мм	113x240 мм	113x240 мм	113x240 мм	71x295 мм	не рекомендуется
		СНАРУЖИ	345x345 мм	345x345 мм	113x240 мм	113x240 мм	113x240 мм	52x290 мм	не рекомендуется
	ПОЛЫ	ВНУТРИ	345x345 мм	345x345 мм	345x345 мм	345x345 мм	345x345 мм	не рекомендуется	не рекомендуется
		СНАРУЖИ	345x345 мм	345x345 мм	345x345 мм	345x345 мм	345x345 мм	не рекомендуется	не рекомендуется
ТЁПЛЫЙ ПОЛ (ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)			+	+	+	+	+	-	