



**ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ  
ПОД ОБОИ  
УКРЫВАЮЩАЯ**

- ✓ Устраняет просвечивание основы через светлые обои.
- ✓ Скрывает пятна и неоднородный цвет поверхности.
- ✓ Облегчает нанесение красок.
- ✓ Снижает расход краски или клея.

<b>Краткое описание</b>	Белая укрывающая акриловая грунтовка идеальна при обойно-клеечных работах, где обои просвечиваются или подлежат окрашиванию, а также при ремонтно-восстановительных работах, где необходимо белое основание. Превосходна для оснований, имеющих сильные цветовые различия. Грунтовка полностью устраняет просвечивание основы. Применяется для любых минеральных оснований (бетон, гипс, цемент, кирпич, гипсокартон, штукатурка), поверхностей, покрытых дисперсионными красками. Для внутренних работ. В составе грунтовки содержатся добавки, которые предотвращают развитие плесени и грибка.
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, вода, наполнитель, модифицирующие добавки
<b>Плотность</b>	1,6
<b>Цвет</b>	белый
<b>Область применения</b>	Белая укрывающая акриловая грунтовка применяется перед оклейкой обоями. Устраняет просвечивание основы через светлые обои. Скрывает пятна и неоднородный цвет поверхности. Наносится на бетонные, оштукатуренные, заштатлеванные и ранее окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности, гипсокартон, кирпич, цементные плиты, древесину, ДВП, ДСП.
<b>Температура применения</b>	Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
<b>Инструмент</b>	кисть, валик, краскораспылитель
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком.
<b>Разбавление</b>	При необходимости грунтовку можно разбавить водой, но не более 5 % от объема
<b>Расход</b>	Средний расход на однослойное покрытие составляет 90-150 г/м <sup>2</sup> . Расход грунтовки варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния, предварительной подготовки
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания «от пыли» при температуре +20 °С 1- 2 часа. Полное высыхание – 6-8 часов. Оклеивку обоев производить после полного высыхания.
<b>Колеровка</b>	Колеруется вручную универсальными колерами Ticiana mix.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
<b>Транспортирование и хранение</b>	Грунтовку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Грунтовка выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение грунтовки, что не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. После использования грунтовки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	1,5кг, 4,5кг, 12кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)