

Праймер битумный Эконом

ТУ 23.99.12-005-13727123-2019

Битумная грунтовка холодного отверждения. Представляет собой готовую к применению смесь из нефтяных битумов и органических растворителей.

Используется для подготовки поверхностей при проведении гидроизоляционных и кровельных работ. Обеспечивает надежное приклеивание битумных материалов к основанию.

Стандартная упаковка – ведро, 15 кг / 18 л

Наносится любым удобным для вас способом: широкой кистью, шваброй, валиком.



Технические характеристики

Показатель	Значение	Единица измерения
Внешний вид	однородная жидкость черного цвета	
Прочность сцепления с обрабатываемой поверхностью	1,0	балл
Массовая доля нелетучих веществ	70-75	%
Содержание воды	следы	
Содержание пылевидного наполнителя	30-35	% по массе
Температурный диапазон применения	от 0 до +35	°С
Расход	0,5 – 0,7	кг/м ²
Время высыхания «на отлип», не более при температуре не ниже +20°С	36	часы

Способ применения

Перед применением перемешать до образования однородной массы при помощи электродрели мощностью не менее 600 ватт со спиралевидной мешалкой. При сильном загустении подогреть, открыв крышку. Разбавляется: бензином, керосином, нефрасом, уайт-спиритом.

Праймер битумный наносится на сухую, очищенную от грязи и пыли поверхность.

В случае применения при температурах ниже +5°С необходимо выдержать праймер в течение не менее 24 часов в помещении с комнатной температурой.

Техника безопасности

При работе с праймером вблизи открытого огня или нагревательных электроприборов необходимо иметь исправные средства пожаротушения и соответствующие средства защиты. Неукоснительно следуйте общей инструкции по технике пожарной безопасности.

При попадании праймера битумного на открытые участки тела следует удалить его ватным тампоном, пропитанным уайт-спиритом (или другим растворителем), и промыть большим количеством воды с мылом.

Логистические данные

Упаковка:	металлическая банка
В ведре:	18 л
Вес ведра:	15 кг
Размеры упаковки:	30см x 30см x 33см
Диаметр упаковки:	30 см
Высота упаковки:	33 см
Объем упаковки:	0,03 м ³
На паллете:	48 шт
Размер паллета:	1,2м x 0,8м x 1,4м
Длина паллета:	1,2 м
Ширина паллета:	0,8 м
Высота паллета:	1,4 м
Вес паллета:	745 кг
Объем паллета:	1,35 м ³

<u>загрузка в автомобиль</u>	<u>паллет</u>	<u>ведер</u>
1,5 тонны	2	96
3 тонны	4	192
5 тонн	6	288
10 тонн	12	576
20 тонн	26	1 248

Хранение

Хранить праймер следует в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. При температуре воздуха от -10°C до +25°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента производства.